

ZENIUS

Giriş Seviyesi Termal Transfer Kart Yazıcı

GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi ile Termal Transfer Baskı Teknolojisi
- Tek Yüz Termal Baskı Seçeneği
- 300 DPI Baskı Kafası
- ISO CR-80 Standartlarında 86 mm x 54 mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: Saatte 120-150 Kart Tek Taraflı (YMCKO)
- Monochrome Baskı: Saatte 400-500 Kart Tek Taraflı (K)

FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Genel Windows İşletim Sistemleri ile Uyumlu
- USB- Opsiyonel Fabrika Çıkışlı Ethernet Bağlantı
- LED Gösterge Paneli
- 16 Mb Hafıza
- Genişlik: 205mm / Yükseklik: 195mm / Derinlik: 315mm / Ağırlık: 3,3kg
- Standart 50 Kart Giriş Haznesi, 20 Kart Çıkış Haznesi
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Manyetik Bant Hico / Loco Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Temaslı ve Temasız Akıllı Kart Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir iclass HID Okuma ve Yazma Kodlamalı



TEK YÜZ
BASKI



SARFLAR

- R5F002EAA – YMCKO 200
- R5H004NAA – YMCKO 1/2 400
- RCT023NAA – K 2000
- R2F010NAA – KO 600
- ACL001 – Temizleme Kiti



Yellow Magenta Cyan Black Overlay

